

衣浦港3号地廃棄物最終処分場判定基準

項目	判断基準	摘要						
		燃え殻	無機性汚泥	(自動車等破砕物) (注4)	(廃プラスチック類 (溶融固化物))(注4)	鉱さい	ダスト類	第十三号廃棄物
水素イオン濃度(注3)	検液のpHが著しく高くないこと 又は著しく低くないこと	○	○	○	○	○	○	○
アルキル水銀化合物	検出されないこと	○	○	○	○	○	○	○
水銀又はその化合物	0.005mg/L以下	○	○	○	○	○	○	○
カドミウム又はその化合物	0.09mg/L以下	○	○	○	○	○	○	○
鉛又はその化合物	0.3mg/L以下	○	○	○	○	○	○	○
有機りん化合物	1mg/L以下	／	○	○	○	／	／	○
六価クロム化合物	0.5mg/L以下	○	○	○	○	○	○	○
ひ素又はその化合物	0.3mg/L以下	○	○	○	○	○	○	○
シアン化合物	1mg/L以下	／	○	○	○	／	／	○
PCB	0.003mg/L以下	○	○	○	○	／	○	○
トリクロロエチレン	0.1mg/L以下	／	○	○	○	／	／	○
テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下	／	○	○	○	／	／	○
ジクロロメタン	0.2mg/L以下	／	○	／	○	／	／	○
四塩化炭素	0.02mg/L以下	／	○	／	○	／	／	○
1,2-ジクロロエタン	0.04mg/L以下	／	○	／	○	／	／	○
1,1-ジクロロエチレン	0.2mg/L以下	／	○	／	○	／	／	○
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4mg/L以下	／	○	／	○	／	／	○
1,1,1-トリクロロエタン	3mg/L以下	／	○	○	○	／	／	○
1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg/L以下	／	○	／	○	／	／	○
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.02mg/L以下	／	○	／	○	／	／	○
チウラム	0.06mg/L以下	／	○	／	○	／	／	○
シマジン(GAT)	0.03mg/L以下	／	○	／	○	／	／	○
チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	0.2mg/L以下	／	○	／	○	／	／	○
ベンゼン	0.1mg/L以下	／	○	／	○	／	／	○
セレン又はその化合物	0.3mg/L以下	○	○	／	○	○	○	○
1,4-ジオキサン	0.5mg/L以下	○(注10)	○(注10)	／	／	／	○(注10)	○(注11)
ダイオキシン類(注5～7)	3ng-TEQ/g以下	●	●	／	／	／	●	●
熱しゃく減量(注8～9)	廃棄物の受入基準のとおり	◎	◎	／	／	／	／	／
含水率(注8～9)	廃棄物の受入基準のとおり	／	◎	／	／	／	◎	／

注1 ○印は、溶出試験を実施する品目。

2 溶出試験の検定方法は、「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月17日環境庁告示第13号)」によること。

3 水素イオン濃度の試験は産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法の第一の検液で実施すること。

4 廃プラスチック類の溶出試験は、「産業廃棄物を処分するため処理したもの」の溶出試験の検定方法に準じて実施すること。

5 ●印は、ダイオキシン類の含有量の測定を実施する品目。

6 ダイオキシン類の含有量の測定方法は、「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第2項第1号の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成16年12月27日環境省告示第80号)」によること。

7 ダイオキシン類の含有量の測定は、廃棄物焼却炉から発生する燃え殻、ダスト類を含む物のみ実施すること。

8 ◎印は熱しゃく減量及び含水率を実施する品目。

9 熱しゃく減量及び含水率の測定方法は、「昭和52年11月4日環整第95号厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知の別紙2のII」によること。

10 一般廃棄物を除く。

11 産業廃棄物の燃え殻、ばいじん又は汚泥を処分するために処理したものに限る。